Заказные параметры	Заказной №г.
SITRANS F I Prima Заслоночный расходомер для непрозрачных жидкостей (доп. рабочее давление 8 до 16 бар (116 to 232 psi), зависит от диаметров согласно стр. 3/270)	7ME5841-
Конструкция (см.таблицу стр. 3/270 в центре) • Тип А (стандартный диапазон измерения) арматура и прижимные кольца: серый чугун (GG25) Глухой фланец сзади: серый чугун (GG25) - станд. диапазон измерения - спец. диапазон измерения • Тип С Арматура (с рез. покрыт.) и прижимные кольца: серый чугун (GG25) Опорная плата сзади: GG, с резиновым покрытием • Тип D Арматура, прижимные кольца: нерж.сталь (1.4581) Опорная плата сзади: нерж.сталь (1.4571/316Ti)	0 1 4 6
Диаметр • DN 25 (1") • DN 40 (1 1/2") • DN 50 (2") • DN 65 (2 1/2") • DN 80 (3") • DN 100 (4") • DN 125 (5") • DN 150 (6")	AA BB CC DD EE FF GG HH
Крышка шкалы • Акриловое стекло (стандарт) • Закаленное стекло	0 1
Нормы соединения • EN 1092-1 (BS 4504) • ASME B16.5 RF class 150	1 2
Изм.заслонка/ось заслонки • Нерж.сталь №г. 1.4571/316Ti (стандарт) • Hastelloy	1 2
Материал уплотнения • Klinger-Sil-C 8200 (стандарт) • Klinger-Sil-C4500	A B
Направление протока Малый диапазон измерения ¹⁾ (колонка А в таблице на стр. 3/271 вверху) • снизу вверх (вертикальный трубопровод) • слева направо (горизонтальный трубопровод) • справа налево (горизонтальный трубопровод) Большой диапазон измерения ¹⁾ (колонка В в таблице на стр. 3/271 вверху) • снизу вверх (вертикальный трубопровод) • слева направо (горизонтальный трубопровод) • справа налево (горизонтальный трубопровод)	A B C D E F
Контакты • без (стандарт) • Индукт. контакт тип SJ 3.5-N (до макс. 90 °С темп. в-ва) • Индукт. контакт тип SJ 3.5-SN (до макс. 120 °С темп. в-ва)	0 1 2

Прочие конструкции	Опции
Дополнить номер заказа „-Z“ и привести опции.	
Измеряемое вещество (всегда необходимо при плотности ≠ 1 кг/л (62,43 lbs/cu.ft)) указать текстом: среда, диапазон измерения, единица, плотность, единица плотности, вязкость, единица вязкости, рабочая температура, рабочее давление	Y01
Бессиликоновая конструкция	Y04
Измеряемое вещество: вода Вязкость: 1 mPa·s (ср) Плотность: 1 кг/л (62.43 lb/cu.ft)	Y05
Спецконструкция: указать текстом	Y99

1) У конструкции с резиновым покрытием (тип С) малый и большой диапазоны измерения идентичны.