

Заказные параметры	Заказной номер			
SITRANS F VA, поплавковый расходомер Тип Troglux Изм.конус из пластика				
Trogamid	7ME5801-			
Polysulfon	7ME5806-			
	■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■			
Материал уплотнения				
Perbunan (стандарт)	1			
Viton	4			
EPDM	8			
Размер измерительной трубки				
C 125	A			
C 315	B			
D 650	C			
D 1000	D			
D 1600	E			
D 2500	F			
E 4000	G			
E 6500	H			
F 10000	J			
G 16000	K			
H 20000	L			
J 25000	M			
Поплавок/материал				
Изм. трубка разм. C/W.-Nr. 1.4305/303	C1			
Изм. трубка разм. C/W.-Nr. 1.4571/316Ti	C2			
Изм. трубка разм. C/PVC, утяжеленный	C3			
Изм. трубка разм. C/W.-Nr. 1.4571/SV/316Ti	C4			
Изм. трубка разм. C/алюминий 3.1645	C5			
Изм. трубка разм. C/PVC, не утяжеленный	C6			
Изм. трубка разм. D/W.-Nr. 1.4305/303	D1			
Изм. трубка разм. D/W.-Nr. 1.4571/316Ti	D2			
Изм. трубка разм. D/PVC, утяжеленный	D3			
Изм. трубка разм. D/W.-Nr. 1.4571/SV/316Ti	D4			
Изм. трубка разм. D/алюминий 3.1645	D5			
Изм. трубка разм. D/PVC, не утяжеленный	D6			
Изм. трубка разм. E-F/W.-Nr. 1.4305/303	E1			
Изм. трубка разм. E-J/W.-Nr. 1.4571/316Ti	E2			
Изм. трубка разм. E-G/PVC, утяжеленный	E3			
Изм. трубка разм. E-F/W.-Nr. 1.4571/SV/316Ti	E4			
Изм. трубка разм. E-J/алюминий 3.1645	E5			
Изм. трубка разм. E-F/PVC, не утяжеленный	E6			
Изм. трубка разм. G-J/PVC, не утяжеленный	E7			
Материал соединения				
вставной части (накидная гайка PVC)				
PVC (стандарт, только для пластиковых линий)	1			
Ковкий чугун (только у G1/2, 1, 2)	2			
Сталь, W.-Nr. 1.0254 (не у G1/2, 1, 2)	3			
Нерж. сталь, W.-Nr. 1.4571/SV/316Ti	4			
Форма соединения				
Клеевая муфта (только из PVC)	1			
Внутренняя резьба DIN ISO 228	2			
Внутренняя резьба NPT	3			
Размер соединения (см. таблицу стр. 3/214)				
Клеевая муфта	A			
Внутренняя резьба G1/4	B			
Внутренняя резьба G ³ / ₈	C			
Внутренняя резьба G1/2	D			
Внутренняя резьба G3/4	E			
Внутренняя резьба G1	F			
Внутренняя резьба G1 1/4	G			
Внутренняя резьба G1 1/2	H			
Внутренняя резьба G2	J			

Заказные параметры	Заказной номер			
SITRANS F VA, поплавковый расходомер Тип Troglux Изм.конус из пластика				
Trogamid	7ME5801-			
Polysulfon	7ME5806-			
	■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■			
Контакты (только с магнитным поплавком, см. следующие данные)				
без контакта	A			
контакт K18/A (замыкает при пренижении пред.величины)	C1			
контакт K18/B (замыкает при превышении пред.величины)	D1			
2 контакта K18/A	E1			
2 контакта K18/B	F1			
по 1 контакту K18/A и K18/B	G1			
Конструкция поплавка				
Стандартная	0			
с магнитом	1			
ведомая	2			

Прочие конструкции	Опции
Дополнить номер заказа „-Z“ и привести краткие данные.	
С калибровочным сертификатом	B06
Измеряемое вещество	Y01
обязательно указать текстом: среда, диапазон измерения, единица, плотность, единица плотности, вязкость, единица вязкости, рабочая температура, рабочее давление	
Бессиликоновая конструкция	Y04
Измеряемое вещество: вода	Y05
Вязкость: 1 mPa·s (ср) Плотность: 1 кг/л (62,43 lb/cu.ft)	
Спецконструкция: указать текстом	Y99