

# SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

## Преобразователи шкафного исполнения 6SE71

Преобразователи от 200 кВт до 1500 кВт для одноквадрантного управления с 12-ти пульсной схемой выпрямления

Преобразователи шкафного исполнения



### Технические характеристики

Готовый для подключения преобразователь шкафного исполнения может быть подключен к сети переменного тока 50/60 Гц, напряжением от 380 до 690 В.

Благодаря модульному исполнению в базовый комплект можно добавить дополнительные функции.

В базовую комплект поставки входят:

- Шкаф
- Главный выключатель с предохранителями для защиты кабелей и полупроводниковых приборов
- Сетевой коммутационный дроссель 2%
- Блок выпрямления с инвертором
- Панель управления PMU на двери шкафа.

Опции для расширения базовой версии включают в себя механические и электрические компоненты, зависящие от соответствующего заказа и могут заказываться отдельно, (опции описываются, начиная со страницы 4/26 далее).

Примеры опций:

- Клемная панель для подключения питания
- Главный контактор
- Управляемый источник тока
- Клеммы управления
- Клеммы для подключения двигателя
- Комфортная панель управления OP1S
- Увеличенная степень защиты.

Более высокую мощность, чем указано в таблицах для выбора можно заказать по запросу.

