

X411/X412

6FX. 002-2CH00-....

≤ 50 м

Адаптеркабель ¹⁾

369124..

369129..

Прямая линейная
абсолютн. изм.
система с EnDat
LC 181

LC 481

Круговой абсолютный
датчик с EnDat
6FX2001-5.E.

6FX. 002-2CG00-....

≤ 50 м

Инкрементальный
датчик sin/cos 1 V_{pp}
6FX2001-3...

6FX. 002-2EQ10-....

≤ 50 м

Абсолютный/простой
абсолютный датчик
EnDat в 1FT6/1FK
двигателе

Прямая линейная
инкремент. измерит.
система sin/cos 1 V_{pp}
LS 186 (C)/
LF 183 (C)/
LB 382 (C)

6FX. 002-2CA31-....

≤ 50 м

Встроенный датчик в
1PH - двигатель
или SIMAG H2

Адаптеркабель ¹⁾

310128..

310123..

LS 486 (C)/LF 481 (C)

6FX. 002-2CA31-....

≤ 50 м

Инкрементальный
датчик sin/cos 1 V_{pp} в
1FT6/1FK - двигатель

X423

PROFIBUS-кабель смотри в
главе „MOTION-CONNECT“
≤ 100 м

SINUMERIK 802D/
802D base line
PROFIBUS DP

X471

Sub-D-штекер 9 пол. ²⁾
модемный кабель

RS 232 C-
интерфейс
PG/ПК

X472

6FX. 002-2CA11-....

≤ 50 м

Инкрементальный
датчик (TTL) RS 422
6FX2001-2...

X351

входит в поставку силового модуля

Приборная шина

6FX. 002-...

≤ 50 м

Силовой кабель см. Двигатели

1FK/1FT6
двигатель

U2, V2, W2

6FX. 008-...

≤ 50 м

Силовой кабель смотри в
главе „MOTION-CONNECT“

1PH двигатель

6FX. 008-...

≤ 1,5 м

Силовой кабель смотри в
главе „MOTION-CONNECT“

VPM ³⁾

6FX. 008-...

≤ 50 м

1FE1 двигатель

- 1) Кабель заказывается у производителя измерительной системы.
- 2) Стандартная принадлежность ПК.
- 3) Voltage Protection модуль VPM для двигателя 1FE1 рекомендуется.