

Данные для выбора и заказа

Заказной номер

Опции

Термометр с трубной манжетой Pt100

7MC8015 -

Материал манжеты: POM

A 00 - A 0

Диапазон температур:

-20 ... +140°C,

Прижимная система из нерж. стали

Соединительная головка

- форма В, алюминиевое литье, резьбовая крышка, IP54, резьбовое кабельное соединение¹⁾ 1
- форма В, пластик, резьбовая крышка, IP54, резьбовое кабельное соединение¹⁾ 2
- форма BUZ, алюминиевое литье, откидная крышка, IP65, резьбовое кабельное соединение¹⁾ 3
- форма BUZH, алюминиевое литье, высокая откидная крышка, IP65, резьбовое кабельное соединение 4
- полевой корпус из нерж. стали 1.4301, IP67, резьбовое кабельное соединение¹⁾ 5
- спецконструкция (добавить опции и текст) 9

H1 Y

Диаметры для труб по DIN 11850 серия 2

Диаметр

Наружный диаметр
трубы

- DN 10 13 мм
- DN 15 19 мм
- DN 20 23 мм
- DN 25 29 мм
- DN 32 35 мм
- DN 40 41 мм
- DN 50 53 мм
- DN 65 70 мм
- DN 80 85 мм
- DN 100 104 мм
- спецконструкция (добавить опции и текст)

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

Z

K1 Y

Длина консоли

- 60 мм
- спецконструкция (добавить опции и текст)

1

9

N1 Y

Данные для выбора и заказа

Заказной номер

Опции

Термометр с трубной манжетой Pt100

7MC8015 -

Материал манжеты: POM

A00 - A0

Диапазон температур:

-20 ... +140°C,

Прижимная система из нерж. стали

Сенсор

Керамический с быстрым откликом

- 1 x Pt100, класс A, 3-проводный
- 2 x Pt100, класс A, 3-проводный
- спецконструкция
(добавить опции и текст)

F

G

Z

Q1Y

Прочие конструкции

Короткие данные

Дополнить номер заказа "-Z" и привести опции.

- материал манжеты: PTFE (вместо POM)
- Диапазон температур:
-
- 20 ... +200 °C

B01

Для заказа встроенного в соединительную головку измерительного преобразователя температуры см. „Измерительные преобразователи температуры для монтажа в соединительную головку“.

1) Не подходит для монтажа SITRANS T3K PA.