

Приборы для измерения расхода SITRANS F

SITRANS F VA

Поплавковый расходомер Minix

Заказные параметры	Заказной номер
SITRANS F VA, поплавковый расходомер Minix Измерительная трубка из стекла	7ME 5 8 5 0 - ■ ■ ■ 0 ■ - 0 ■ A ■
Размер измерительной трубки	
Измерительная трубка MA 70	
70.01	1 A
70.02	2 A
70.05	3 A
70.11	4 A
70.12	5 A
70.13	6 A
70.14	7 A
70.15	8 A
Измерительная трубка MA 151	
151.3	1 B
151.5	2 B
151.10	3 B
151.25	4 B
Измерительная трубка MA 152	
152.5	1 C
152.10	2 C
152.20	3 C
152.30	4 C
152.40	5 C
152.60	7 C
Измерительная трубка MA 301	
A 1	1 D
A 3	2 D
A 5	3 D
A 10	4 D
A 25	5 D
Измерительная трубка MA 302	
B 30	1 E
B 40	2 E
B 50	3 E
B 65	4 E
B 80	5 E
B 100	6 E
C 125	1 F
C 160	2 F
C 200	3 F
C 250	4 F
C 315	5 F
C 400	6 F
C 500	7 F
Варианты конструкции	
• арматура алюминий, поплавки алюминий (для газов)	A
• арматура алюминий, поплавки 1.4571/316Ti (для жидкостей)	C
Материал уплотнения	
• Perbunan (стандарт)	1
• Viton	4
Форма соединения	
• наруж.резьба DIN, латунь	A
• наруж.резьба DIN, 1.4571/316Ti	B
• наруж.резьба NPT, латунь	C
• наруж.резьба NPT, 1.4571/316Ti	D
• шланг.након., латунь	E
• шланг.након., 1.4571/316Ti	F
Вентиль	
• сверху (для газов или жидкостей)	1
• снизу (только для жидкостей)	2

Прочие конструкции	Опции
Дополнить номер заказа „-Z“ и привести краткие данные.	
Измеряемое вещество (всегда необходимо при плотности, отличной от 1 кг/л указать текстом: вещество, диапазон измерения, единица, плотность, единица плотности, вязкость, единица вязкости, рабочая температура, рабочее давление	Y01
С протравленной шкалой (>90 °C)	Y02
Бессиликоновая конструкция	Y04
Измеряемое вещество: вода Вязкость: 1 mPa·s Плотность: 1 кг/л	Y05
С калибровочным сертификатом	B06
Спецконструкция: указать текстом	Y99