Приборы для измерения температуры SITRANS T

Термопары

Прямые термопары Отдельные детали и принадлежности

Данные для выбора и заказа	Заказной номер
Прямая термопара с сенсором Ni Cr/Ni (тип K) с металлической защитной трубкой	
Прочие конструкции Дополнить заказной номер "-Z", привести опции и текст.	Опции
 измененная конструкция (монтажная длина, материал защитной трубки и т.д.) указать текстом. 	Y01
 осуществление калибровки в одной точке, указать желаемую температуру текстом (при нескольких точках калибровки заказать несколько раз). 	Y33

Для заказа встроенного в соединительную головку измерительного преобразователя температуры см. "Измерительные преобразователи температуры для монтажа в соединительную головку".

Монтаж измерительного преобразователя здесь возможен только в конструкциях с высокой откидной крышкой (7МС2000-....6).

Данные для выб	ора и заказа	Заказной номер
Металлические з прямых термопа	защитные трубки для р по DIN 43 733	
X 10 CrAl 24, материал Nr. 1.4762		
\varnothing 22 mm x 2 mm,		
0,55 1,10 кг, отб	бортовка	
Ном. длина	Длина защитной	
Ø mm:	трубки	
	B MM:	
• 500	520	7MC2900-1DA
• 710	730	7MC2900-2DA
• 1000	1020	7MC2900-3DA
X 10 CrAl 24, man	гериал Nr. 1.4749	_
Ø 26 mm x 4 mm.	•	
1,25 2,20 кг, отб	бортовка	
Ном. длина	Длина защитной	
B MM:	трубки	
	B MM:	
• 500	520	7MC2900-1EC
• 710	730	7MC2900-2EC
• 1000	1020	7MC2900-3EC
X 15 CrNiSi 25 20), материал Nr. 1.4841	
Ø 22 мм х 2 мм,	•	
1,05 кг, отбортовк	a	
Ном. длина	Длина защитной	
B MM:	трубки	
	B MM:	
• 1000	1020	7MC2900-3FA
CrAl 205 (Kantal	AF), материал Nr. 1.4767	_
Ø 22 мм х 2 мм,		
0,55 1,10 кг		
Ном. длина	Длина защитной	
B MM:	трубки	
	B MM:	
• 500	520	7MC2900-1HA
• 710	730	7MC2900-2HA
• 1000	1020	7МС2900-3НА

Данные для выбора и заказа Сенсоры для прямых термопар по DIN 43 733		Заказной номер
Сенсор из неблаго изоляционной тру	родного металла с обкой	
Диаметр провода 3 Ni Cr/Ni, до 1000 ° 0,55 2,10 кг		
Ном. длина LI	Длина сенсора $L2$	
B MM:	в мм:	
• 500	540	7MC2903-1CA
• 710	750	7MC2903-2CA
• 1000	1040	7MC2903-3CA